

Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD"
32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : Przeginia Duchowna, droga nr 361
INWESTOR : Gmina Czernichów
ADRES INWESTORA : ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : Ryszard Głowa, upr.bud. nr GP.IV-63/374/76

Sporządził:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotycząca modernizacji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej nr 361 w Przegini Duchownej, gmina Czernichów

Zakres kosztorysu obejmuje :

1. Oczyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej - 800,00 m²
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową - 40,00 t
3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 800,00 m²
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 5 cm - 800,00 m²
6. Pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 10 cm - 150,0 m²

UWAGA!

- a) Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa Oferent.
- b) Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.
- c) Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.
- d) Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.
- e) Ww koszty należy uwzględnić w oferowanych cenach jednostkowych robót.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1004-06	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 250.0*3.20	m ² m ²	 800.000	
					RAZEM	800.000
2	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.1	m ² m ²	 800.000	
					RAZEM	800.000
3	KNR 2-31 0108-02	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W z wbudowaniem mechanicznym poz.1*0.05	t t	 40.000	
					RAZEM	40.000
4	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.1	m ² m ²	 800.000	
					RAZEM	800.000
5	KNR 2-31 0310-05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych standard I - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.1	m ² m ²	 800.000	
					RAZEM	800.000
6	KNR 2-31 0310-06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych standard I - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 poz.5	m ² m ²	 800.000	
					RAZEM	800.000
7	KNR 2-31 1501-02	D-05.03.05	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t poz.5*0.0765 poz.6*0.0255*2	t t t	 61.200 40.800	
					RAZEM	102.000
8	KNR 2-31 1502-02	D-05.03.05	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km - odległość przewozu określa Oferent poz.7	t t	 102.000	
					RAZEM	102.000
9	KNR 2-31 0204-05	D-06.03.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm <pobocza> 250.0*0.30*2	m ² m ²	 150.000	
					RAZEM	150.000
10	KNR 2-31 0204-06	D-06.03.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy 1 cm grubość po zagęszczeniu - dodatek o 3 cm grub. Krotność = 3 poz.9	m ² m ²	 150.000	
					RAZEM	150.000