SALA WYCISZEŃ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - WYPOSAŻENIE



SALA WYCISZEŃ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - POSADZKI WYKOŃCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW



WYPOSAŻENIE – LEGENDA

W1 – Wykładzina do pomieszczenia 6x4m ułozona na panelach podłogowych (wymiar wykładziny dostosować do wymiaru pomieszczenia)
W2 – Zestaw 4 szaf wzorowany na kolekcji Premium firmy "Moje Bambino" :
Szafa wysoka Premium z zamkiem: – zielona Kod produktu: 099320; żółta Kod produktu: 099321
Szafa wysoka Premium mix – zielona Kod produktu: 100755; Szafa wysoka Premium z drzwiczkami Kod produktu: 100762;
W3 – Szafka na pojemniki z 2 przegrodami XL z pojemnikami w różnych kolorach – 15szt
W4 – stolik – 1szt. – blat kwadratowy flexi kolorowy – niebieski wraz z kompletem 4 nóg.
W5 – Krzesełko Filipek – szt. 4 – model typ 118240 firmy „Moje Bambino".
W6 – systemowa piankowa osłona kaloryfera
W7 Nawietrzak okienny z przymknięciem manualnym – szczegółowe parametry wg opisu
S1 – Kanapa rozkładana – kolor pomarańczowy – szt. 1 – model typ 101266 firmy „Moje Bambino".
S2 i S3 – Materac narożny Tulipan – kształtka rehabilitacyjna – kolor pomarańczowy – szt. 1 – model typ 101111 oraz Kącik Słoneczko model typ 036091– szt. 1 .
Lustro rogowe z aplikacją brzegową w formie słońca, bezpieczne dla dzieci np. firmy „Moje Bambino"
S4 – Hamak Joki zielony – szt. 1 – model typ 303010 firmy „Moje Bambino".

UWAGAI OGOLNE:
– odcienie kolorów do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego;
– podłoże pod lamperię oraz pod wymalowania należy przygotować pod malowanie i zagruntować wg wytycznych producenta wybranych farb; cokół wykonany z profili pcv wybarwionych zgodnie z wybraną posadzką z paneli podłogowych lub wykonać cokół prosty z polistyrenu typu NMC wybarwiony w kolorze białym;
– wymalowanie części szkolnej – analogicznie jak kolorystyka istniejącą (do uzgodnienia z Inwestorem);
– wymalowanie pokoju wyciszeń – wg poniższej charakterystyki;

WYKOŃCZENIE ŚCIAN "S1"
Wymalowanie pasma odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne typu lamperia do wysokości ok. 1,5m w kolorze jasnoszarym (kolor bardzo delikatny); powyżej 1,5m do pełnej wysokości farbami lateksowymi łatwozmywalnymi atestowanymi w kolorze białym;
– wnęki okienne wybarwione w kolorze S2
– osłony grzejników należy wymalować w kolorze białym ;

WYKOŃCZENIE ŚCIAN "S2"
Wymalowanie pasma odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne typu lamperia do wysokości ok. 1,5m w kolorze jasnoniebieskim intensywnym; powyżej 1,5m farbami lateksowymi łatwozmywalnymi atestowanymi w kolorze analogicznym jak pasmo dolne czyli intensywny jasnoniebieski; wnęki okienne wybarwione w ten sam sposób;

WYKOŃCZENIE ŚCIAN "S3"
Wymalowanie pasma odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne typu lamperia do wysokości ok. 1,5m w kolorze zielonym trawiastym intensywnym; powyżej 1,5m farbami lateksowymi łatwozmywalnymi atestowanymi w kolorze analogicznym jak pasmo dolne czyli intensywny zielony trawiasty; wnęki okienne wybarwione w ten sam sposób;

UWAGA:ściany dodatkowo zabezpieczyć do wysokości 1,5m pianką ochronną systemową – do decyzji Dyrekcji

WYKOŃCZENIE SUFITU "G1":
Wymalowanie farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym; podłoże pod wymalowania należy przygotować i zagruntować wg wytycznych producenta farby;

POSADZKA "P2" (posadzka sali wyciszeń analogiczna jak posadzka sali przedszkolnej):
– panele podłogowe laminowane w formacie "deski", klasa odporności na ścieranie min 32/AC4 (zalecana 33/AC5); grubośc panela min 10mm, obowiązkowo panele muszą charakteryzować się parametrem trudnozapalności; panele pokryte laminatem odpornym na mikrozarysowania, minimalny okres gwarancji 15lat; zaleca się panele kładzione bez wyfrezowanej tzw. V–fugi;
– kolorystyka – odcienie dębu bielonego (szary, biały, jasny), akacji bielonej, klonu = obowiązkowo przed zamówieniem paneli WYkonawca jest zobowiązany do przedstawienia Projektantowi wybranych wzorów panelów do konsultacji;
– panele ułożone zgodnie z wytycznymi wybranego producenta; konieczność stosowania folii pod panelami – zgodnie z wytycznymi wybranego producenta; panele należy ułożyć na podkładzie z 5mm płyt XPS lub pianki; w przypadku gdy po zdjęciu warstwy istniejących posadzek okaże się, że stan wylewki podłogowej w połączonych salach jest w złym stanie – należy wykonać cieńką wylewkę samopoziomującą przed montażem paneli; w takim przypadku brak konieczności stosowania grubej warstwy podkładowej;
– cokół (listwa przypodłogowa) systemowy pcv wys min 8cm o kolorystyce zbliżonej do wybranej kolorystyki paneli lub cokół prosty z HDPS (polistyren wysokiej gęstości) wybarwiony na biało np. model NMC FLOORSTYL FD1 lub inny innej firmy o zbliżonym charakterze;

UWAGA: przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosowne poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.
Ze względu na sposób wymiarowania i zaokrąglania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych z wymarami zbiorczymi.
Ostateczne wymiary surowych otworów drzwiowych i okiennych należy skonsultować z wybranym producentem i dostawcą stolarki.

UWAGA:
Przy zamawianiu oraz doposażaniu należy zwrócić szczególną uwagę by stałe elementy wyposażenia sali charakteryzowały się co najmniej parametrem trudnozapaności oraz by wszystkie elementy wyposażenia posiadały stosowne certyfikaty i dopuszczenia do wykorzystania w pomieszczeniach użytkowych przedszkola. Meble muszą umożliwiać ich łatwe mycie oraz dezynfekcję.
Proponowany układ funkcjonalno-przestrzenny wyposażenia w sali (stoliki, meble, dywany itp.) zawarty na rysunku ..... jest wyłącznie propozycją. Ostateczny układ realizowany będzie przez Dyrekcję Szkoły we własnym zakresie oraz wg własnych potrzeb.
Okno należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym otwiarciem poprzez zamontowanie zamka i odwieszenie klucza w pobliżu okna w oznaczonym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wskazanie nazw własnych i firm ma na celu wyłącznie wskazanie typu i rodzaju wyposażenia jakie planuje wprowadzić Inwestor do obiektu - w przypadku podania nazwy własnej wyrobu i/lub firmy należy ją rozumieć jakby z dopiskiem "lub równorzędne / analogiczne".

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Data:	12.2016

Projekt: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewn. i nadbudowy części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej w zakresie wymaganym do: zapewnienia prawidłowego wydzielenia stref pożarowych w budynku; zapewnienia prawidłowej ewakuacji poprzez wykonanie nowej klatki schodowej wyposażonej w system oddymiania grawitacyjnego; wydzielenia nowych sal szkolnych i przedszkolnych, szatni i pomieszczeń pomocniczych wraz ze zmianą spos. użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole; wymiany hydrantów.

Adres inwestycji: Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej; działki budowlane nr 4058/7 i 4058/6; ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Inwestor: Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormantego

Jednostka projektowa:
fero+enso pracownia architektury
mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podział: TOM I

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża: ARCH.
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK		Data: 12.2016
Opracowanie:				Skala: 1:50
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK				Numer rysunku: AR.02 08D1

Nazwa rysunku: RZUT SALI WYCISZEŃ PROJEKT - WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIA