

UWAGA: przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosowne poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.
Ze względu na sposób wymiarowania i zaokrąglania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne nieguboności sumy wymiarów cząstkowych z wymiarami zbiorczymi.

LEGENDA OZNACZEŃ I SYMBOLE:

- Ściany istniejące
- Ściany z przegrody projektowane - bloczek gazobetonu np. H+H silver M500 124 15 cm. W przypadku oznaczenia REI60, REI120, EI60, EI120 należy zapewnić odpowiednią odporność pożarową przegrody oraz wykonać ją zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta;
- Elementy wyburzane i demontowane
- Hydrant istniejący; gabinca istniejąca (lokalizacja)
- DP.EI60 Projektowana stolarka okienna ppoż z drzwiowa: PPOŻ (stolarka związana z projektowaną ochroną ppoż budynku szkoły oraz pożarowym wydzieleniem istniejącej klatki schodowej) - parametry odporności pożarowej EI30 lub EI60 oznaczone na rys.
- Projektowana stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKŁA
- Zakres opracowania na danej kondygnacji
- Oznaczenie granicy wydzielonej strefy pożarowej na danej kondygnacji
- Obowiązkowe wyposażenie istniejących drzwi w samozamykacz.
- Urządzenia sanitarne, ceramika sanitarna projektowana
- Wejścia do budynku / wyjścia ewakuacyjne

Wymiary stolarki drzwiowej dla zakresu opracowania: podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło przejścia futryny drzwiowej np 90x200 oznaczające minimalną szerokość przejścia 90cm i minimalną wysokość przejścia 200cm). Przed wymurowaniem ścianek w obrębie drzwi oraz wykonaniem ostatecznych otworów drzwiowych należy je skorygować o wymiary i zalecenia określone przez wybranego producenta stolarki. Ostateczne wymiary surowych otworów drzwiowych i okiennych należy skonsultować z wybranym producentem i dostawcą stolarki.
Wentylacja w cokolach: grawitacyjna istniejąca.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być wykorzystywane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Data: 12.2016

Projekt: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewn.w zakresie wymaganym dla: zapewnienia prawidłowego wydzielenia stref pożarowych; zapewnienia prawidłowej ewakuacji poprzez wydzielenie pożarowe istn. klatki schodowej i wyposażenie jej w system oddymiania grawitacyjnego oraz wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku wraz z budową schodów zewn. ewakuacyjnych; dostosowania istn.i proj. sali oddziału przedszkolnego do aktualnych przepisów i wydzielenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wraz ze zmianą spos. użytkowania części pomieszczeń na dwa oddziały przedszkolne.
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej.
Termomodernizacja stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego.

Adres inwestycji: Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach;
działka budowlana nr 1543/2; Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Inwestor: Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormantego

Jednostka projektowa:
fero+enso pracownia architektury
mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik
41-902 Bytom, ul. Aventowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA
Podział: TOM I

fero+enso

Projektował:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Agnieszka SMĘTEK	arch.	21/07/SLOKK/II	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			

Branża: ARCH.
Data: 12.2016
Skala: 1:50
Numer rysunku: AR.02 09A

Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA USZCZEGÓŁOWIENIE (FRAGMENTY)