PRZEKRÓJ NORMALNY A–A
SKALA 1:50
KM 0+074,00 – 0+603,00



PRZEKRÓJ NORMALNY B–B
SKALA 1:50
KM 0+581,00 – 0+991,00



SZCZEGÓŁ 1
SKALA 1:20



krawężnik bet. 15x30 wg K.P.E.D.03.10
5cm podsypka cem.–piask.
0,06m3/m ława betonowa z oporem C12/15

SZCZEGÓŁ 2
SKALA 1:20



8cm kostka bruk. betonowa (szygły szara)
3cm podsypka cem.–piask.
0,03m3/m ława betonowa C12/15

SZCZEGÓŁ 3
SKALA 1:20



krawężnik bet. 15x22 najazdowy
5cm podsypka cem.–piask.
0,06m3/m ława betonowa z oporem C12/15

LEGENDA:

① wg szczegółu "1"
- krawężnik bet. 15x30 na fowie bet. z oporem 0,06m3/m
- 30cm w–wa mrozoochronna kruszywo natur. 0–63 stab. mech.
- w–wa separacyjna z geowłókniny

② Razem 39cm
- 6cm kostka bruk. betonowa
- 3cm podsypka piaskowa
- 20cm kruszywo fam. 0–63 stab. mech. z zaklinowaniem
- 10cm w–wa separacyjna – piasek

③
- obrzeże bet. 8x30cm
- 5cm podsypka cem.–piask.
- 10cm ława betonowa C12/15 0,018m3/m

④
- ścięk przykrawężnikowy z kostki bet. wg szczegółu "2"
- 30cm w–wa mrozoochronna kruszywo natur. 0–63 stab. mech.
- w–wa separacyjna z geowłókniny

⑤ Razem 60cm
- 5cm w–wa ścieralna z bet. asfalt. 0–16
- geosiatka do zbrojenia nawierzchni na emulsji ast. modyfik. *
- 75kg/m2 w–wa profil. z bet. asfalt.
- 5cm w–wa wiążąca z bet. asfalt. 0–20
- 20cm kruszywo fam. 0–63 stab. mech. z zaklinowaniem
- 30cm w–wa mrozoochronna kruszywo natur. 0–63 stab. mech.
- w–wa separacyjna z geowłókniny

⑥
- 5cm w–wa ścieralna z bet. asfalt. 0–16
- geosiatka do zbrojenia nawierzchni na emulsji ast. modyfik. *
- 75kg/m2 w–wa profil. z bet. asfalt.

⑦ pobocze:
- 10cm krusz. fam. 0/31,5 stab. mech.

⑧
- 15cm obsypka – piasek
- kolektor kanal. deszcz. – średnica kanału zgodnie z planem sytuacyjnym
- 15cm podsypka – piasek

⑨
- korytko bet. 45x50x25
- 5cm podsypka cem–piask.
- 15cm ława z pospółki

⑩
- krawężnik bet. 15x22 najazdowy na fowie bet. z oporem wg szczegółu "3"
- 30cm w–wa mrozoochronna kruszywo natur. 0–63 stab. mech.
- w–wa separacyjna z geowłókniny

SZCZEGÓŁ ZE ŚCIEKIEM Z KOSTKI BRUK.
– STR. LEWA
SKALA 1:50
KM 0+074,00 – 0+209,00



SZCZEGÓŁ Z POSZERZENIEM JEZDNI
– STR. LEWA
SKALA 1:50
KM 0+334,00 – 0+429,00



SZCZEGÓŁ Z POSZERZENIEM JEZDNI
– STR. PRAWA
SKALA 1:50
KM 0+603,00 – 0+650,00
KM 0+785,00 – 0+925,00



INWESTOR: **GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA**
UL. MICKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

TEMAT: **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K470093 W ZAKRESIE:
BUDOWY CHODNIKA, PRZEBUDOWY JEZDNI,
BUDOWY I ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
BUDOWY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DROGĘ
ORAZ REMONT ROWÓW I ZJAZDÓW
W M. LEŃCZE I PODOLANY, GM. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
W KM 0+074 - 0+996

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. KAZIMIERZ CIOCHOŃ Nr upr. 28/92 B-B SPECJ. KONSTR.-INŻ. w zakresie dróg

PODPIS:

PRZEDMIOT RYSUNKU: **PRZEKROJE NORMALNE**

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS:
DROGOWA	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	X.2015r.	1:50	**4**