Łabowa, dnia 13 czerwca 2019r.

Znak sprawy: GPL.271.12.1.2019

Zamawiający:
GMINA ŁABOWA
adres : **33 - 336 ŁABOWA 38**
internet: www.labowa.pl e-mail: gmina@labowa.pl
tel. / 018 / 471 12 84 faks: /018 / 4711266

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa
realizowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS"

WYJASNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Działając w oparciu o art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2018.1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania w skierowanych do niego wnioskach o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 1 wniosek:
"Dzień dobry
Zapytanie dotyczy przetargu pn. „Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa"
Znak Sprawy: GPL.271.12.1.2019

1. *W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie informacji o orientacyjnej wartości zamówienia.*
2. *W związku z brakiem projektu dla boiska proszę o udostępnienie kompletnego projektu dla boiska (część opisowa i rysunkowa)*

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości."

Odpowiedź:
Pyt.1.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto 394 214,99zł.
Pyt.2.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową, ponieważ przedmiotem zamówienia są roboty remontowe.

3. Po terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 1 wniosek:

„Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa realizowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS". GPL.271.12.1.2019.
Poniżej wnioski i pytania dotyczące ww. postępowania.

1.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

2.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

3.

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

4.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

5.

Proszę o potwierdzenie, że zamawiana warstwa typu ET nie musi mieć określonej minimalnej grubości lecz ma stanowić warstwę1) wyrównującą dającą odpowiednie równe podłoże na całej powierzchni płyty pod nawierzchnię sportową pu.

6.

STWIOR podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej pu niezgodnie w sposób niezgodny z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych).

Projekt podaje:

Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni:

Poz.	***Określenie parametru, jednostka***	***Wartość wymagania***
1.	Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m^2)	9,70 ± 0,3
2.	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	> 0,70
3.	Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)	>50
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie (N)	> 100
5.	Ścieralność (mm)	< 0,109
6.	Twardość według metody Shore'a . A (Sh. A)	65± 5
7.	Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: przyrostem masy (%) zmianą wyglądu zewnętrznego	< 0,70 bez zmian
8.	Mrozoodporność oceniona: przyrostem masy (%) wyglądem powierzchni po badaniu	< 0,80 bez zmian
9.	Przyczepność do podkładu z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa)	> 0,5
10.	Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym w stanie mokrym	> 0,35 > 0,30
11.	Odporność na sztuczne starzenie, (stopień w skali szarej)	5 (bez zmian)
12.	Odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm^2) stan powierzchni	500 ± 25 brak wgnieceń i spękań

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu.

parametr	*wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02*
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	≥ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40
Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro	 80÷110 55÷110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h	≥ 150
Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g	≤ 4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy F_{max}, %	 ≤ 20 ≤ 20
Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy F_{max}, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy F_{max} po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy F_{max} po działaniu kolców, %	 ≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej	 ≤ 4 ≥ 3
Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport	 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport	 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, %	 ≥ 85 ≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 (bez względu jaki typ nawierzchni pu) mimo, że wy wymaganych dokumentach powołuje się na aktualną normę.
Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02. Projekt stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry nie występujące w aktualnej normie dla nawierzchni pu typu zamawianego. Projekt przyjmuje starą nomenklaturę ITB, która nie jest kompatybilna z aktualną normą dla tego typu nawierzchni.
Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.
Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.
Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.
Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań.
Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.
Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.
Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu zamawianego posiadających:
- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni pu)
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków chemicznych)
- Wyniki badań WWA z określeniem kl. I
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

pod warunkiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02.
Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.

7.
SIWZ podaje wymagania dot. zdolności zawodowej w zakresie kierownika budowy:

5.3. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą, która będzie pełnić:

1) funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla wymienionej specjalności.

Należy obiektywnie stwierdzić, że do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma konieczności zatrudniania kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami bez ograniczeń.
Przedmiotowe zamówienie charakteryzuje się stosunkowo małym zakres robót.
Informujemy, że analogiczne zamówienia realizowane są z kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub im odpowiadające) nie posiadające klauzuli „bez ograniczeń".
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie uprawnień jak w SIWZ bez sformułowania „bez ograniczeń".
Powyższe nie spowoduje uszczerbku jakości kierownictwa budowy i robót a jedynie spowoduje większą konkurencyjność.

8.
W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy § 13 pkt 3 dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:
W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
Zapis o opadach deszczu jest niewystarczający.
Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.
Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni pu , do instalacji których wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.
Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie.

9.
Przedmiar robót podaje w poz. 1.2.2:

1.2.2	**AT 3/101/1**	**Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5 cm**	**m**			**645**

Proszę o wyjaśnienie w jakim celu maja być wykonane ww. cięcia asfaltu?

10.
Przedmiar robót podaje w poz. 1.2.3:

1.2.3	**KNNR 6/1107/3 (1)**	**Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego, wyrównanie lokalnych nierówności, masa grysowa - przyjęto 2 % powierzchni placu**	**m2**			**38,610**

W związku z koniecznością min. 30 dniowego sezonowania podłoża asfaltowego przed instalacją warstwy typu ET, przed którą wykonuje się impregnację podłoża, wnosimy o dopuszczenie wykonania napraw miejscowych przy użyciu warstwy typy ET czyli mieszaniny żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza pu.
Takie rozwiązanie będzie spójne z zamawianą warstwą typu ET na całej powierzchni.

Pyt.1
Zamawiający nie udostepnił dokumentacji projektowej, ponieważ przedmiotem zamówienia są roboty remontowe, dla których nie jest wymagane opracowanie projektu budowlanego.

Pyt.2
Zamawiający dokonał czynności zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Czynności te obciążają Inwestora.

Pyt.3
Zamawiający wyznaczył termin wykonania pełnego zakresu robót w ramach zamówienia do dnia 15 sierpnia 2019r. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru robót przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości odbioru.

Pyt.4

Wykonawca opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinien traktować jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet, jeśli w przedmiarze robót tego nie podano, Wykonawca winien przyjmować że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według-specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących przepisów technicznych i sztuki budowlanej.

Pyt.5
Zamawiający wymaga aby minimalna grubość podkładu - podbudowy przepuszczalnej elastycznej (warstwa żwirowa z klejem poliuretanowym) wynosiła 35 mm i ma stanowić warstwę 1 wyrównującą dającą odpowiednie równe podłoże na całej powierzchni płyty pod nawierzchnię sportową pu.

Pyt.6
Zamawiający podaje wymagania dot. nawierzchni:
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13 mm. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą elastyczną. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku boisk, kortów).
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:
1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera się na tej normie.
3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.
6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma mierzonymi punktami.
Zależność ta przedstawia się następująco:

LP	Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb	Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm
1	0,1	2
2	1,0	3
3	4,0	8
4	10,0	15
5	15,0	20

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni:
- Aprobata ITB,
- Deklaracja zgodności,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe zamawianego typu posiadające:
- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni pu)
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków chemicznych)
- Wyniki badań WWA z określeniem kl. 1
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

pod warunkiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Pyt.7

Zamawiający przychyla się do sugestii i modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w następujący sposób:

„ O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą, która będzie pełnić:

1) funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla wymienionej specjalności.

Uwaga:

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów".

Pyt.8
Zamawiający podtrzymuje zapisy w &13 pkt.3 projektu umowy.

Pyt.9
Pozycja kosztorysowa określa roboty związany z nacięciem istniejącej podbudowy betonowo – asfaltowej w celu prawidłowego połączenia tej podbudowy z warstwą przepuszczalnej elastycznej podbudowy (warstwa żwirowa z klejem poliuretanowym gr. 35 mm).

Pyt.10
Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw miejscowych przy użyciu warstwy ET.

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4, 6 cyt. na wstępie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w n/w sposób:

Lp.	Miejsce	Tekst przed zmianą	Tekst po zmianie
1.	Rozdz. V.pkt.5.3	O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą, która będzie pełnić: 1)funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla wymienionej specjalności. **Uwaga:** Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów".	O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą, która będzie pełnić: 1)funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla wymienionej specjalności. **Uwaga:** Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów"
2.	Rozdz. VIII.pkt.8	**Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19 czerwca 2019r. do godz.10:00** tj. przed upływem terminu składania ofert.	**Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24 czerwca 2019r. do godz.14:00** tj. przed upływem terminu składania ofert.

3.	Rozdz. XII. pkt.12	Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38, pokój Nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia ***19 czerwca 2019r. do godziny 10:oo.***	Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38, pokój Nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia ***24 czerwca 2019r. do godziny 14:oo.***
4.	Rozdz. XII. pkt.12.2.	Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, pokój Nr 18 w dniu ***19 czerwca 2019r. o godzinie 10:15***	Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, pokój Nr 18 w dniu ***24 czerwca 2019r. o godzinie 14:15***
5.			Załącznik Nr 5 o którym mowa w Rozdz. VI. pkt.6.6. W załączeniu nowa treść formularza Nr 5.

Pozostałe postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian i są wiążące dla Wykonawców.

WÓJT
Marta Słaby