

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zapoznać się z opisem technicznym oraz specyfikacjami technicznymi.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z Projektem Architektury oraz pozostałych branż.
3. Należy stosować pielęgnację betonu w trakcie dojrzewania betonowanych elementów konstrukcji, w okresie zimowym należy zabezpieczyć elementy betonowane przed nadmierną utratą ciepła, w okresie letnim przed utratą wilgotności. Zabiegi te stosować do osiągnięcia wytrzymałości betonu 10 MPa (w zależności od warunków zewnętrznych od 3 do 7 dni).
4. Stosować długości zakładów zbrojenia 50 ø, gdzie ø – średnica prętów zbrojeniowych.

inwestor:	**Gmina Kalwaria Zebrzydowska** **Mickiewicza 7** **34-130 Kalwaria Zebrzydowska**			
adres inwestycji:	gmina: **Kalwaria Zebrzydowska,** miejscowość: **Kalwaria Zebrzydowska,** obręb ewidencyjny: **0005** ; jednostka ewidencyjna: **121803_4 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - MIASTO** , działka ewidencyjna: **2010**			
nazwa inwestycji:	**Przebudowa i zmiana sposobu zagospodarowania budynku handlowego na budynek użyteczności publicznej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, grzewczą, elektryczną**			
projektował:	mgr inż. Piotr Błachut, upr. nr MAP/0296/POOK/09			
sprawdził:	inż. Robert Matuła, upr. nr MAP/0239/POOK/07			
nazwa rysunku:	**Rzut konstrukcji pochylni stalowej**			
branża:	faza:	data:	skala:	nr rysunku:
KONSTR	P.budowlany	06.2019	1:50	K-02