

Standardy zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym na drogach zarządzanych przez ZDW w Krakowie

L.p.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego lub powzięcia uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1	I	Chodniki odplużone i posypane mieszaną środków chemicznych i uszarniających * Przy temp. poniżej -10°C konieczne stosowanie mieszaniny środków chemicznych i uszarniających	Chodniki Chodniki na obiektach inżynierskich do 6 godz. do 24 godz.	- gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej - 3 godz. - 3 godz. - 3 godz. - 4 godz. - 4 godz.
2	II	Chodniki odplużone i posypane mieszaną środków chemicznych i uszarniających	Chodniki Chodniki na obiektach inżynierskich do 8 godz. do 24 godz.	- gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej - 4 godz. - 4 godz. - 4 godz. - 4 godz. - 4 godz.
3	III	Chodniki odplużone i posypane materiałem uszarniającym	Chodniki Chodniki na obiektach inżynierskich do 8 godz. do 24 godz.	- gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej - 6 godz. - 6 godz. - 6 godz. - 6 godz. - 6 godz.

* Na nawierzchniach porowatych stosować wyłącznie środki chemiczne bez względu na temperaturę.