



Sala sesyjna			ilość
1		Stół modułowy na stelażu składanym, wymiar: 139x80x75h, stelaż chrom. Błat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Dekor: R37003 (R5643). Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty. Stelaż w formie dwóch nóg chromowanych, składanych, łączonych za pomocą dwóch belek. Nogi w formie odwróconej litery T. Pionowe belki 30x30x1,5 mm zakończone ślizgami z tworzywa sztucznego. Osadzone w kominach montażowych wykonanych z profilu 50 x 30 x 2mm zakończonych ślizgami z tworzywa sztucznego. Pozioma belka 30x30x1,5 mm zakończona ślizgami z tworzywa sztucznego. Belki malowane proszkowo na kolor czarny i umieszczone wzdłuż dłuższych krawędzi blatu, mocowane do blatu. Na końcach belek zaślepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Belki wykonane z profili 25x25x1,5mm.	5
2		Stół modułowy na stelażu składanym, wymiar: 139x60x75h, stelaż chrom. Błat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Dekor: R37003 (R5643). Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty. Stelaż w formie dwóch nóg chromowanych, składanych, łączonych za pomocą dwóch belek. Nogi w formie odwróconej litery T. Pionowe belki 30x30x1,5 mm zakończone ślizgami z tworzywa sztucznego. Osadzone w kominach montażowych wykonanych z profilu 50 x 30 x 2mm zakończonych ślizgami z tworzywa sztucznego. Pozioma belka 30x30x1,5 mm zakończona ślizgami z tworzywa sztucznego. Belki malowane proszkowo na kolor czarny i umieszczone wzdłuż dłuższych krawędzi blatu, mocowane do blatu. Na końcach belek zaślepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Belki wykonane z profili 25x25x1,5mm.	5
3		Biuurko proste na stelażu ramowym, wymiar: 139x60x75h, stelaż chrom. Błat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Dekor: R37003 (R5643). Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty. Nogi stelaża z profili 50x50x1,5 mm, chromowane. Nogi posiadają stopki do poziomowania w zakresie 15 mm. Górna część nogi w miejscu mocowania profili ramy, wzmocniona od wewnątrz wkładkami z blachy stalowej o gr 3mm. Profile ramy o przekroju 40 x 20 x 1,5mm. rama malowana proszkowo. Mocowanie profili do rur śrubami. Błat biurka mocowany jest do profili.	1
4		Krzesło SAMB, stelaż chrom, tapicerka ekoskóra. Stelaż chromowany wykonany z giętych profili stalowych. Przednie nogi krzesła przechodzące płynnie w podłokietniki. Podłokietniki z nakładkami drewnianymi. Szkielet siedziska i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o grubości 7,5 mm. Siedzisko wyłożone pianką o grubości 40 mm i gęstości nie mniejszej niż T 35 kg/m², a oparcie wyłożone pianką o grubości 30 mm i gęstości nie mniej niż T 25 kg/m². Stelaż chromowany, wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wspornik o wym. Ø 16x1,5 mm. Miękkie, tapicerowane obustronnie siedzisko i oparcie. Siedzisko o szerokości 540 mm i głębokości 465 mm. Powierzchnia tapicerki 100% PU Skład podkładu tapicerki: 40%PU 60% polyester Odporność na ścieranie: 100 000 tysięcy cykli Martindale. Odporność na światło: 6 stopień PN-EN ISO 105-B02. Tapicerka trudnopalna, beztłalanowa (DMF-0). Kolor: odcień beżowego. Krzesło sztaplowane w stosy do 4 sztuk. Krzesło posiada Atest Wytrzymałości wydany przez niezależne laboratorium badawcze Remodex.	49

Gabinet biurowy			ilość
5		Narożnik part, wymiar: 141x198x79h, II gr tkanin Narożnik zbudowany z trzech modułów tapicerowanych: moduł narożny o wym. 75x75x79 cm, moduł prosty pojedynczy o wym. 66x75x79 cm, moduł prosty podwójny o wym. 123x75x79 cm. Narożnik zakończony podłokietnikami tapicerowanymi. Wysokość siedziska 45 cm od podłogi. Siedzisko z sprężyną bonel, zamocowane na sprężynach falistych, oparcie z pasami gumowymi. Pianki nie gorsze niż o parametrach N-4060. Poduszki oparcia i siedziska zdejmowalne, zamocowane do ramy za pomocą rzepu. Pokrowce poduszek z zamkiem umożliwiającym ich łatwe zdjęcie i wymianę. Nogi w kształcie litery "C" o wymiarze 30x30mm, chromowane. Tapicerka: Skład 100% poliester FR. Ciężar 280 g/m2. Odporność na ścieranie: 80 tysięcy cykli Martindale. Odporność na światło: 6 stopień PN-EN ISO 105-B02. Bezpieczeństwo ogniowe: EN 1021-1 (test papierosowy), EN 1021-2 (test zapalczany), BS 7176 Low Hazard. Kolor: odcień szarego, kolor niejednolity (melanż).	1
6		Fotel part, wymiar 75x75x79h, II gr tkanin Fotel tapicerowany z dwoma podłokietnikami tapicerowanymi. Wysokość siedziska 45 cm od podłogi. Siedzisko z sprężyną bonel, zamocowane na sprężynach falistych, oparcie z pasami gumowymi. Pianki nie gorsze niż o parametrach N-4060. Poduszki oparcia i siedziska zdejmowalne, zamocowane do ramy za pomocą rzepu. Pokrowce poduszek z zamkiem umożliwiającym ich łatwe zdjęcie i wymianę. Nogi w kształcie litery "C" o wymiarze 30x30mm, chromowane. Tapicerka: Skład 100% poliester FR. Ciężar 280 g/m2. Odporność na ścieranie: 80 tysięcy cykli Martindale. Odporność na światło: 6 stopień PN-EN ISO 105-B02. Bezpieczeństwo ogniowe: EN 1021-1 (test papierosowy), EN 1021-2 (test zapalczany), BS 7176 Low Hazard. Kolor: odcień szarego, kolor niejednolity (melanż).	1
7		Stolik o wymiarach 75x75x60 cm. Wykonany z hartowanego szkła w kolorze mlecznym, o grubości 10 mm i średnicy 750mm. Stelaż wykonany z aluminium polerowanego zbudowany z nogi o przekroju okrągłym oraz podstawy czteroramiennej. Szerokość/głębokość podstawy 50 cm. Podstawa wyposażona w stopki przeznaczone do podłóg miękkich.	1
8		Biurko proste na stelażu ramowym, malowanym proszkowo, wymiar: 139x80x75h Błat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Dekor: R37003 (R5643). Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty. Nogi stelaża z profili 50x50x1,5 mm.. Nogi posiadają stopki do poziomowania w zakresie 15 mm. Górna część nogi w miejscu mocowania profili ramy, wzmocniona od wewnątrz wkładkami z blachy stalowej o gr 3mm. Profile ramy o przekroju 40 x 20 x 1,5mm. Mocowanie profili do rur śrubami przez przelotowe otwory w nogach zamaskowane od zewnątrz, tworzące stabilne i estetyczne połączenie. Błat biurka mocowany jest do profili. Wszystkie elementy konstrukcyjne stelaża malowane proszkowo na kolor RAL 7024 grafit struktura.	1
9		Fotel SN. Mechanizm synchroniczny dwudzwigniowy z blokadą w 4 pozycjach. Zakres regulacji odchylenia: oparcia 24°, siedziska 12°. Regulacja charakterystyki pracy pokręteł pod mechanizmem. Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Siedzisko wykonane z wylewanej pianki. Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 100 mm. Nakładka na podłokietniki wykonana z PU, miękka. Podstawa krzesła z tworzywa sztucznego. Samohamowna kółka o średnicy 65 mm. Oparcie wykonane z siatki gumowej, elastycznych materiałów, pokrowca z pianki poliuretanowej, nie występuje sklejka. Krzesło obustronnie tapicerowane bez widocznego łącznika. Atest wytrzymałościowy Remodex z obciążeniem na siedzisko 150 kg. Wymiary: Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1045 – 1145mm, Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420 – 530 mm, Szerokość siedziska: 485 mm, Głębokość siedziska: 485 mm. Tapicerka: Skład 100% poliester FR. Ciężar 280 g/m2. Odporność na ścieranie: 80 tysięcy cykli Martindale. Odporność na światło: 6 stopień PN-EN ISO 105-B02. Bezpieczeństwo ogniowe: EN 1021-1 (test papierosowy), EN 1021-2 (test zapalczany), BS 7176 Low Hazard. Kolor: odcień szarego, kolor niejednolity (melanż).	1

10		Szafa 50H, wymiar: 80x40x187, zamek Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. Na całej wysokości szafy otwory regulacyjne pod półki, które umożliwiają szybką zmianę wysokości półek.	1
11		Szafa ubraniowa, wymiar: 60x40x187, zamek Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. Szafa wyposażona w półkę wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Pod półką zamocowany jest metalowy wieszak wysuwany na ubrania (długość wieszaka 30 cm).	1
Pomieszczenie socjalne			ilość
12		Zabudowa kuchenna	1
13		Hoker, siedzisko tworzywo Siedzisko hokera wykonane z trwałego polipropylenu, wyposażone powłoką antypoślizgową, łatwe utrzymaniu czystości. Siedzisko w kolorze czerwonym. W siedzisku ozdobny otwór. Stelaż hokera wykonany z profili stalowych, chromowanych. Hoker można sztaplować (układać w stosy). Hoker wyposażony w podpórkę pod nogi na wysokości 200-300 mm od podłogi. Wymiary: wysokość 785 mm szerokość 485 mm, siedzisko na wysokości 635 mm od podłogi, wymiary siedziska: 410x370 mm.	3
Pomieszczenie biurowe nr 10			ilość
14		Biuurko proste na stelażu ramowym, malowanym proszkowo, wymiar: 139x80x75h Błat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Dekor: R37003 (R5643). Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty. Nogi stelaża z profili 50x50x1,5 mm.. Nogi posiadają stopki do poziomowania w zakresie 15 mm. Górna część nogi w miejscu mocowania profili ramy, wzmocniona od wewnątrz wkładkami z blachy stalowej o gr 3mm. Profile ramy o przekroju 40 x 20 x 1,5mm. Mocowanie profili do rur śrubami przez przelotowe otwory w nogach zamaskowane od zewnątrz, tworzące stabilne i estetyczne połączenie. Błat biurka mocowany jest do profili. Wszystkie elementy konstrukcyjne stelaża malowane proszkowo na kolor RAL 7024 grafit struktura.	1
15		Fotel TM, stelaż czarny, tapicerka I gr, mechaniz synchro, regulowane podłokietniki Krzesło wyposażone jest w synchroniczny mechanizm ruchowy. Oparcie w ruchu łącznym z siedziskiem wychyla się ku tyłowi naśladując ruch Użytkownika. W każdej chwili można zablokować wybraną pozycję wychylenia. Siła oporu jaki stawia oparcie jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika. Zakres ruchu oparcia to 87 - 116 stopni zaś zakres ruchu siedziska to 3 - 10 stopni. Podłokietniki o regulowanej wysokości, wyposażone w komfortową poliuretanową nakładkę dla przedramienia. Zakres regulacji wysokości podłokietnika: min. 60 mm. Oparcie obustronnie tapicerowane. Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m3. Bazę siedziska stanowi sklejka liściasta oraz pianka poliuretanowa o gęstości 35 kg/m3. Podstawa jezdna z czarnego tworzywa sztucznego, kółka o wysokości 65 mm. Krzesło posiada Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Mebalrskiego, dla wagi Użytkownika do 150 kg. Tapicerka: Tkanina polskiego producenta o jednolitej barwie, gęstym splocie. Odporność na ścieranie: 140 tys cykli. Odporna na pilling (4, UNI EN ISO 12945-2). Posiada Atest trudnopalności na papieros i zapalkę. Skład 100% poliester. Gęstość 322 g/m2. Kolor: granatowy/ciemny niebieski.	1

16		Szafa 50H, wymiar: 80x40x187, zamek Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. Na całej wysokości szafy otwory regulacyjne pod półki, które umożliwiają szybką zmianę wysokości półek.	3
17		Biurko proste na stelażu ramowym, malowanym proszkowo, wymiar: 139x60x75h Blat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Dekor: R37003 (R5643). Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty. Nogi stelaża z profili 50x50x1,5 mm.. Nogi posiadają stopki do poziomowania w zakresie 15 mm. Górna część nogi w miejscu mocowania profili ramy, wzmocniona od wewnątrz wkładkami z blachy stalowej o gr 3mm. Profile ramy o przekroju 40 x 20 x 1,5mm. Mocowanie profili do rur śrubami przez przelotowe otwory w nogach zamaskowane od zewnątrz, tworzące stabilne i estetyczne połączenie. Błat biurka mocowany jest do profili. Wszystkie elementy konstrukcyjne stelaża malowane proszkowo na kolor RAL 7024 grafit struktura.	1
18		Krzesło SAMB, stelaż chrom, tapicerka ekoskóra. Stelaż chromowany wykonany z giętych profili stalowych. Przednie nogi krzesła przechodzące płynnie w podłokietniki. Podłokietniki z nakładkami drewnianymi. Szkielet siedziska i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o grubości 7,5 mm. Siedzisko wyłożone pianką o grubości 40 mm i gęstości nie mniejszej niż T 35 kg/m2, a oparcie wyłożone pianką o grubości 30 mm i gęstości nie mniej niż T 25 kg/m2. Stelaż chromowany, wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wspornik o wym. Ø 16x1,5 mm. Miękkie, tapicerowane obustronnie siedzisko i oparcie. Siedzisko o szerokości 540 mm i głębokości 465 mm. Powierzchnia tapicerki 100% PU Skład podkładu tapicerki: 40%PU 60% polyester Odporność na ścieranie: 100 000 tysięcy cykli Martindale. Odporność na światło: 6 stopień PN-EN ISO 105-B02. Tapicerka trudnopalna, beztftalanowa (DMF-0). Kolor: odcień beżowego. Krzesło sztaplowane w stopy do 4 sztuk. Krzesło posiada Atest Wytrzymałości wydany przez niezależne laboratorium badawcze Remodex.	2
Pomieszczenia nr 8 oraz 9			
19		Regał do archiwum VAML1, wymiar: 90x30x300h, półki metalowe, malowane proszkowo, maksymalne obciążenie półki 100kg. Elementy nośne (słupy i półki) profilowane są z blach zimnowalcowanych a następnie lakierowane farbami proszkowymi na kolor RAL 7035. Słupy z kątownika 35x35 mm grubości 2 mm. Półki wykonane z blachy grubości 0,8 mm. Rozstaw otworów montażowych pod półki co 30 mm. Regał posiada ograniczniki boczne i tylne wykonane z blachy grubości 0,8 mm, które zapobiegają wypadaniu dokumentów z regału. Montaż odbywa się z udziałem śrub i nakrętek M8. Regały wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego.	60
20		Podest/stopień składany o wysokości 450 mm. 2 stopniowa drabinka aluminiowa Możliwość wejścia z obu stron. Niewielkie wymiary składowania. Solidna, stabilna, lekka i poręczna. Antypoślizgowe stopki. Wysoka jakość wykonania. Zgodna z normą PN-EN 14183. Maksymalne obciążenie 150 kg.	1

Pomieszczenie biurowe nr 7			ilość
21		Biurko proste na stelażu ramowym, malowanym proszkowo, wymiar: 139x80x75h Błat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Dekor: R37003 (R5643). Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty. Nogi stelaża z profili 50x50x1,5 mm.. Nogi posiadają stopki do poziomowania w zakresie 15 mm. Górna część nogi w miejscu mocowania profili ramy, wzmocniona od wewnątrz wkładkami z blachy stalowej o gr 3mm. Profile ramy o przekroju 40 x 20 x 1,5mm. Mocowanie profili do rur śrubami przez przelotowe otwory w nogach zamaskowane od zewnątrz, tworzące stabilne i estetyczne połączenie. Błat biurka mocowany jest do profili. Wszystkie elementy konstrukcyjne stelaża malowane proszkowo na kolor RAL 7024 grafit struktura.	2
22		Fotel TM, stelaż czarny, tapicerka I gr, mechaniz synchro, regulowane podłokietniki Krzesło wyposażone jest w synchroniczny mechanizm ruchowy. Oparcie w ruchu łącznym z siedziskiem wychyla się ku tyłowi naśladując ruch Użytkownika. W każdej chwili można zablokować wybraną pozycję wychYLENIA. Siła oporu jaki stawia oparcie jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika. Zakres ruchu oparcia to 87 - 116 stopni zaś zakres ruchu siedziska to 3 - 10 stopni. Podłokietniki o regulowanej wysokości, wyposażone w komfortową poliuretanową nakładkę dla przedramienia. Zakres regulacji wysokości podłokietnika: min. 60 mm. Oparcie obustronnie tapicerowane. Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m3. Bazę siedziska stanowi sklejka liściasta oraz pianka poliuretanowa o gęstości 35 kg/m3. Podstawa jezdna z czarnego tworzywa sztucznego, kółka o wysokości 65 mm. Krzesło posiada Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Mebalrskiego, dla wagi Użytkownika do 150 kg. Tapicerka: Tkanina polskiego producenta o jednolitej barwie, gęstym splocie. Odporność na ścieranie: 140 tys cykli. Odporna na pilling (4, UNI EN ISO 12945-2). Posiada Atest trudnizapalności na papieros i zapalkę. Skład 100% poliester. Gęstość 322 g/m2. Kolor: granatowy/ciemny niebieski.	2
23		Szafa 50H, wymiar: 80x40x187, zamek Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. Na całej wysokości szafy otwory regulacyjne pod półki, które umożliwiają szybką zmianę wysokości półek.	6
24		Szafa 50H, wymiar: 120x40x187, zamek Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. Na całej wysokości szafy otwory regulacyjne pod półki, które umożliwiają szybką zmianę wysokości półek.	1
25		Szafa 50H, wymiar: 70 x40x187, zamek Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. Na całej wysokości szafy otwory regulacyjne pod półki, które umożliwiają szybką zmianę wysokości półek.	1

Wykładzina		
26	Wykładzina Tivoli	165
	Specyfikacja:	
	Struktura: pętulkowa - Low Level Loop	
	Skład: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)	
	Wysokość całkowita: 6,5 mm	
	Wysokość runa: 4 mm	
	Ciężar włókna: 600 g/m ²	
	Gęstość tuftowania: 196.500 tys./m ²	
	Odporność na kółeczka fotelowe EN985: tak	
	Antystatyka kV ISO6356: <2,0	
	Klasa użytkowa: 33	
	Odporność na płowienie: >6	
	Trudnopalność EN13501: Klasa B fl -s1	
	Tłumienie dźwięków : 23 dB	
	Tłumienie dźwięków przy 1000 Hz : 35 dB	

Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych o niegorszych właściwościach użytkowych dedykowanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej