PRZEKRÓJ TYPOWY A–A
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ TYPOWY B–B
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ TYPOWY C–C
SKALA 1:50



SZCZEGÓŁ 1
SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ 2A
SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ 2B
SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ 3
SKALA 1:20



Szczegół 1:

	krawężnik bet. 15x30 wg K.P.E.D.03.10
5cm	podsypka cem.-piask.
0.06m3/m	ława betonowa z oporem B-15

Szczegół 2A:

8cm	kostka bruk. betonowa (2rzędy szara)
3cm	podsypka cem.-piask.
0.03m3/m	ława betonowa B-15

Szczegół 2B:

8cm	kostka bruk. betonowa (2 rzędy szara)
3cm	podsypka cem.-piask.
0.03m3/m	ława betonowa B-15

Szczegół 3:

	krawężnik bet. 15x22 najazdowy
5cm	podsypka cem.-piask.
0.06m3/m	ława betonowa z oporem B-15

LEGENDA:

(1) krawężnik bet. 15x30 na ławie bet. z oporem wg szczegółu "1"

40cm	w-wa mrozoochronna kruszywo natur. 0-63

(2) ściek przykrawężnikowy z kostki bet. wg szczegółu "2A" (wg szczegółu "2B" przy przechylce jezdni od utwardzonego pobocza)

40cm	w-wa mrozoochronna kruszywo natur. 0-63

(3)

6cm	kostka bruk. betonowa
3cm	podsypka piaskowa
20cm	kruszywo łam. 0-63 stab. mech. z zaklinowaniem
10cm	w-wa separacyjna - piasek

Razem 39cm

(4)

	obrzeże bet. 8x30cm
5cm	podsypka cem.-piask.
10cm	ława betonowa B-15 0,018m3/m

(5)

5cm	w-wa ścieralna z bet. asfalt. 0-16
6cm	w-wa wiążąca z bet. asfalt. 0-20
	geosiatka do zbrojenia nawierzchni na emulsji asf. modyfik. *
7cm	podbudowa z bet. asfalt. 0-25
20cm	kruszywo łam. 0-31,5 stab. mech. z zaklinowaniem
32cm	w-wa mrozoochronna kruszywo natur. 0-63

Razem 70cm

(6)

-13cm	frezowanie istn. nawierzchni
50kg/m2	w-wa profil. z bet. asfalt.
	geosiatka do zbrojenia nawierzchni na emulsji asf. modyfik. *
6cm	w-wa wiążąca z bet. asfalt. 0-20
5cm	w-wa ścieralna z bet. asfalt. 0-16

(7)

8cm	pobocze. z kostki bruk. bet.
3cm	podsypka cem-piask.
20cm	kruszywo łam. 0-31,5 stab. mech. z zaklinowaniem
40cm	w-wa mrozoochronna kruszywo natur. 0-63

Razem 71cm

(8)

	korytko bet. 38x50x21
5cm	podsypka cem-piask.
15cm	ława betonowa

(9) płyta bet. ażur. 60x40x10 (otwory wypełnione humusem)

(10)

8cm	ściek bet. z kostki bruk.
5cm	podsypka cem-piask.
0,1m3/m	ława betonowa B-20 gr. 20cm

(11)

	palisada bet. ø20 H=120
0,3m3/m	ława betonowa B-20 gr. 20cm
10cm	podsypka z pospółki

(12) bariera stalowa ochronna SP-06 z poręczą L=70,0m (do przesunięcia + montaż poręczy)

(13) bariera stalowa ochronna SP-06 L=45,0m (do przesunięcia)

(14) istn. oczep żelbetowy stab. skarpę

(15) krawężnik bet. 15x22 na ławie bet. z oporem wg szczegółu "3"

40cm	w-wa mrozoochronna kruszywo natur. 0-63

(16)

10cm	kruszywo łam. 0-31,5 stab. mech. z zaklinowaniem
40cm	kruszywo natur. 0-63 stab. mech.

Razem 50cm

INWESTOR:	**GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL. MICKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA**		
TEMAT:	**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
	PRZEBUDOWA DROGA POWIATOWEJ NR 1730K - UL. KOŚCIUSZKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY POBOCZA, JEZDNI I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DROGĘ W KM 0+000 - 0+142	mgr inż. KAZIMIERZ CIOCHOŃ Nr upr. 28/92 B-B SPECJ. KONSTR.-INŻ. w zakresie dróg	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	**PRZEKROJE NORMALNE**		

BRANŻA: DROGOWA	STADIUM: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	DATA: V 2012r.	SKALA: 1:50	NR RYS: **3**